

# Füllstandssensor / Level sensor

## BAUREIHE S / SERIES S



**Art.-Nr.** : 180 11  
**Typ** : S3G-25/70  
**Eigenschaft** : Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone

**Part-No.** : 180 11  
**Type** : S3G-25/70  
**Feature** : Level sensor with coated active zone

### TECHNISCHE DATEN

### TECHNICAL DATA

<b>Temperaturbereich Sensor</b>	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
<b>Temperaturbereich Kabel</b>	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
<b>Material</b>	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
<b>Kabellänge inkl. Stecker</b>	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
<b>Stecker</b>	: 3-polig DIN 41524	Plug in	: 3-phase DIN41524
<b>Zubehör</b>	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18 x 1 SW24
<b>Verwendung mit</b>	: Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with	: Switching amplifier series CLS, CLC, CSV DLC10, DLC22
<b>Aktive Zone / Schaltbereich</b>	: <b>0 – 15 mm</b> bezogen auf Sensortip	<b>Active zone / Switching range:</b>	<b>0 – 15 mm</b> related to probe tip
<b>Einbaulage</b>	: <b>vertikal/horizontal</b>	<b>Mounting position</b>	: <b>vertikal/horizontal</b>

