

Schaltverstärker Baureihe CLS

SenoTec-NR / Homag TNR	30 090 00H / 4-008-40-0256
Artikelbezeichnung	CLS90-M12 Homag
Typ	Auswerteelektronik mit zwei Schaltausgängen

Technische Daten:

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom	typ. 50 mA
Schutzbeschaltung	eingebaut
Anschluss	Sensorsteckverbinder M12x1 (Binder Serie 713)
Belegung	Braun-Kontakt 1 : +18...30 V/DC Blau-Kontakt 3 : Gnd Weiß-Kontakt 2 : Relais 1 (Low Level) Schwarz-Kontakt 4 : Relais 2 (High Level)
Signalausgang	2 x PNP-Schließer
LED-Anzeige	Grün = Relais geöffnet Rot = Relais geschlossen
Gehäusematerial	ABS
zul. Umgebungstemperatur	-10 ... 60°C
Schutzart IEC 60529	IP 40
Anschlussbuchse Messfühler	Miniatur Rundsteckverbinder Binder Serie 581 - 5polig
Verwendbare Messfühler	Füllstandssonde D1Q-2x3/16L12 + R1QW-38/13L12
Kalibrierung	Entfällt
Erdung	Funktionserdung über M6 Gewindebolzen

