

Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CLS 80 - L60	Type	CLS 80 - L60
Artikelnummer	30 080 60	Order No.	30 080 60
Betriebsspannung	18 .. 30 V / DC	Supply voltage	18 ... 30 V / DC
Prinzip	kapazitiv	Principle	capacitive
Ausgang	2 x PNP - Schließer	Output	2 x PNP - NO
Schaltfrequenz	< 10 Hz	Switching frequency	< 10 Hz
Gehäusematerial	ABS, Bodenplatte Edelstahl	Housing material	ABS, V2A
Schutzart	IP53	Protection	IP53
LED - Anzeige	rot: Relais geschlossen grün: Relais geöffnet	LED - Display	red: relay contact closed green: relay contact open
Umgebungstemperatur	-10°C ...+60°C	Ambient temperature	-10°C ...+60°C
Anschlusskabel	LIYCY 4x0,25 Farbfolge: ws-br-gn-ge Länge: 6,0 Meter	Connection cable	LIYCY 4x0,25 range of colours: ws-br-gn-ge length: 6,0 meter
Erdung	Funktionserdung über M6 - Gewindebolzen	Earth	The function earth (Screwcontact M6) must be connected with the metal case in the shortest way possible
anschließbare Sonden	Sonde Typ R3E-8/16L12	connectable sensors	sonde type R3E-8/16L12

