

# Füllstandssensor / Level sensor

## BAUREIHE C / SERIES C



**Art.-Nr.** : 110 62  
**Typ** : C3G-1/4  
**Eigenschaft** : Eintauchsensor mit einem Schaltpunkt

**Part-No.** : 110 62  
**Type** : C3G-1/4  
**Feature** : Immersion sensor with one switching point

### TECHNISCHE DATEN

### TECHNICAL DATA

<b>Temperaturbereich Sensor</b>	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
<b>Temperaturbereich Kabel</b>	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
<b>Material</b>	: PTFE / MS vernickelt	Material	: PTFE / MS nickel plated
<b>Kabellänge inkl. Stecker</b>	: ca. 990 mm	Cable length incl. plug	: ca. 990 mm
<b>Stecker</b>	: Rundsteckverbinder 3-polig DIN 41524	Plug in	: 3-phase DIN 41524
<b>Zubehör</b>	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
<b>Verwendung mit</b>	: Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with	: Switching amplifier Series CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22
<b>Aktive Zone / Schaltbereich</b>	: <b>2 – 10 mm</b> bezogen auf Sensorspitze	<b>Active zone / Switching range:</b>	<b>2 – 10 mm</b> related to probe tip
<b>Einbaulage</b>	: horizontal	<b>Mounting position</b>	: horizontal

