

Füllstandssensor / Level sensor
BAUREIHE XS / SERIES XS



Art.-Nr.	: 1613 2105
Typ	: XS1Q-105/150L13
Eigenschaft	: Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung
Part-No.	: 1613 2105
Type	: XS1Q-105/150L13
Feature	: Level sensor with coated active zone 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1280mm	Cable length incl. plug	: ca. 1280 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

