

Füllstandssensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS



Art.-Nr. : 1625 9914
Typ : XS2T-14/51L25
Eigenschaft : Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1625 9914
Type : XS2T-14/51L25
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor : -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor : -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel : -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable : -10°C to 200°C
Material : PTFE / Al / MS	Material : PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker : ca. 2480mm	Cable length incl. plug : ca. 2480 mm
Stecker : Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in : Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör : ---	Equipment : ---
Verwendung mit : Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with : Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich : horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range: horizontal 1-14 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage : horizontal/vertikal	Mounting position : horizontal/vertical

