

Füllstandssensor / Level sensor
BAUREIHE XR / SERIES XR



Art.-Nr.	: 1620 B205
Typ	: XRM30-20/31L20
Eigenschaft	: Füllstandssensor mit PEEK-Gehäuse für 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung
Part-No.	: 1620 B205
Type	: XRM30-20/31L20
Feature	: Level sensor with PEEK-housing for 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / AISI-303	Material	: PEEK / AISI-303
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: Dichtungsring Viton	Equipment	: Seal ring Viton
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 5 / Ø 28mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 5 / Ø28 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertical/horizontal	Mounting position	: vertical/horizontal

