


Füllstandsensoren / Level sensor
BAUREIHE XS / SERIES XS



Art.-Nr.	: 1610 8220
Typ	: XS8G-220/320L10
Eigenschaft	: Füllstandsensoren mit beschichteter aktiver Zone 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung
Part-No.	: 1610 8220
Type	: XS8G-220/320L10
Feature	: Level sensor with coated active zone 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLC-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLC-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 220 mm bezogen auf Sensortip	Active zone / Switching range:	1 – 220 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

