




Art.-Nr. : 1610 81050V
Typ : XS8GV-1050/1150L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit aktiver Zone aus VA
1 , 2 Schaltpunkte oder Analogauswertung

Part-No. : 1610 81050V
Type : XS8GV-1050/1150L10
Feature : Level sensor with active zone made of VA
1 , 2 switching points or analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / VA	Material	: PEEK / VA
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLC-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLC-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 1050 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	1 – 1050 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

