



Art.-Nr. : 1606 0099
Typ : XRPK-3/6L6
Eigenschaft : Füllstandsensor im PTFE Gehäuse
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1606 0099
Type : XRPK-3/6L6
Feature : Level sensor with PTFE housing
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE	Material	: PTFE
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 580mm	Cable length incl. plug	: ca. 580 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 2 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 2 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal/horizontal	Mounting position	: vertical/horizontal

