


Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XR / SERIES XR



Art.-Nr. : 1610 0033
Typ : XR6M8-8/17L10
Eigenschaft : Füllstandsensor im PTFE-Gehäuse
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 0033
Type : XR6M8-8/17L10
Feature : Level sensor with PTFE housing
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE , MS	Material	: PTFE , MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 920 mm	Cable length incl. plug	: ca. 920 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bajonett Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLC-DUO	Useable with	: Switching amplifier series SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLC-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertical	Mounting position	: vertical

