

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XR / SERIES XR



Art.-Nr. : 1610 0078
Typ : XR2S-1/3L10
Eigenschaft : Eintauchsensoren mit einem Schalterpunkt

Part-No. : 1610 0078
Type : XR2S-1/3L10
Feature : Immersion sensor with one switching point

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / MS58 vernickelt	Material	: PTFE / MS58 nickel plated
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 990 mm	Cable length incl. plug	: ca. 990 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 2 – 6 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 2 – 6 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal / horizontal	Mounting position	: vertical /horizontal

